



TM PROTECTOR AUDITIVO PLEGABLE ABS+INOX CAJA

TUMAN



2056
EN 352-1:2002
EN 352-2:2002
EN 352-3:2002
2016/425
Cat. III



| Frecuencia | 63 | 125 | 250 | 500 | 1 K. | 2 K. | 4 K. | 8 K. |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Aten. media | 18,8 | 15,4 | 17,9 | 27,8 | 36,3 | 35,4 | 42,4 | 39,5 |
| Desv. típica | 4,1 | 4,1 | 3,5 | 2,7 | 3,7 | 3,6 | 2,6 | 5,4 |
| APV | 14,7 | 11,3 | 14,4 | 25,1 | 32,6 | 31,8 | 39,8 | 34,1 |

H=34dB ; M=26dB ; L=17dB ; SNR=28dB

FICHA TÉCNICA

CODIGO: 703092

EAN: 8435323925938

Presentación Caja color

FAMILIA: Protección laboral

SUBFAMILIA: Protección auditiva

EMBALAJES:

C.EXTERIOR **20**

REFERENCIAS CRUZADAS:

2843532392593 **C.EXTERIOR**

PESO (kg): 0,3

ALTO (m): 0,19

ANCHO (m): 0,14

FONDO (m): 0,10

OBSERVACIONES:

Protección acústica: reduce significativamente el ruido causado por herramientas eléctricas, protege los oídos durante el taladrado, aserrado o el uso de una sierra.

Diseño: protector auditivo llamativo para una mayor visibilidad

Ajuste perfecto: orejeras suaves y ligeras ajustables que se adaptan a una gran variedad de tamaños de cabeza.

Seguro y certificado: Las orejeras cumplen los requisitos de seguridad de la norma europea EN352-1:2002, nivel de ruido: hasta 98 decibelios.